

# TELECAMERA DAY&NIGHT AUTOIRIS VARIFOCAL DSP HITACHI IV-VF580ABH-OSD "STARLIGHT II" - 2° Edizione

**NEW  
2011**

**VISIONE  
NOTTURNA  
SENZA LED!**



**Tastierina  
RS485 (opzionale)**

**Menù OSD in Italiano per settaggi telecamera**

Sensore CCD:	1/3" Sony Super HD II CCD
Alimentazione/Consumo:	Chipset DSP Hitachi 14bit 12Volts DC $\pm 10\%$ /190mA
Risoluzione:	600 Linee TV (B/N)
Pixel Effettivi:	795 x 596 (PAL)
Ottica:	DC Autoiris, Varifocal, 2,8-10/F1.2
Minima illuminazione:	0,00025 Lux
Night & Day:	Filtro Meccanico
Bilanciamento Bianco:	Automatico (selez. OSD)
Sincronizzazione:	Interna
S/N:	50dB Typ (Min) con AGC Off
AGC/Correzione Gamma:	+26dB Max/0,45
Video Output:	Video Composito, 1Vp-p 750hm
Scanning:	525 linee, 2:1 Interlacciato
Shutter Elettronico (PAL):	1/50~1/100,000s
Comunicazione:	RS485, Protocollo Pelco-D
Materiale:	Alluminio
Grado Protezione IP:	67
Temperatura di esercizio:	-10°C +50°C, RH95%Max
Dimensione/Peso:	96 mm (diam.) x 150 mm / 750 gr.

**SKYLINK**  
**ENGINEERING** QUALITY SYSTEMS